

GLASS TUBE FLOW METER

MICRO PURGE FLOW METER

METAL TUBE FLOW METER 1

METAL TUBE FLOW METER 2

ORIFICE FLOW METER

FLOW SWITCH & SIGHT FLOW METER

TURBINE FLOW METER

MICRO PURGE FLOW METER

FLOW SWITCH & SIGHT FLOW METER

유량감시계

OUT LINE

CKJ 유량계는 아주 미량을 감시할 수 있는 유량계로서 Needle Valve에 의해 유량을 조절할 수 있으며 Flapper에 의해 유량의 흐름을 확인할 수 있다.

SPECIFICATION

접속부	SCREW	내구압력	ST.D.10kgf/cm ² max 20kgf/cm ²
규격	PT1/4" ~ PT1"	내구온도	ST.D. 120°C
재질	FC25 SUS304 SUS316	정도	FS ±5.0%

MODEL : CKJ Series



FLOW CHART

SIZE \ 구분	A	B	C	D	유량
PT1/4"	70	38	53	120	1-8L/min
PT3/8"	70	47	64	135	3-15L/min
PT1/8"	80	62	116.5	160	5-24L/min
PT3/4"	90	70	141.5	180	8-44L/min
PT1"	100	80	174	200	10-70L/min

ORDERING CODE

CKJ

TYPE	MATERIAL	CONNECTION
<ul style="list-style-type: none"> 1: Local Indicator Valve (Inlet) 	<ul style="list-style-type: none"> A: FC B: SUS 304 C: SUS 316 	<ul style="list-style-type: none"> P: (PT) N: NPT

